

# 德阳青岩灰钛锌板直立锁边外墙系统

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：19

**多样系统：**针对屋面和墙面系统VMZINC充分利用锌的特性，开发了多种安装系统，从传统的直立锁边系统到平锁扣系统、内锁扣系统，盒形板系统，再到波纹板系统和叠梯系统，以满足建筑师的设计需要。**绿色环保材料：**钛锌板是一种绿色材料，可以100%被回收和循环利用，符合可持续发展理念。钛锌板的使用不会对周围环境产生任何不良影响，雨水冲刷锌板表面产生的落水可以用来浇灌植物而无任何副作用。因为锌是完全天然的材料，存在于大自然中；锌也是人体和任何生物都不可或缺的元素之一，对于生物均衡和生长具有重要的作用。锌是一切生物机体的基本元素。德阳青岩灰钛锌板直立锁边外墙系统

**施工原则。**产品在运输时均采用了保护膜。现场应安装具有保护膜的产品，以防止刮，请遵循保护膜箭头的方向统一安装。3. 尽管钛锌板会形成天然的保护层，但是安装过程还是需要一些预防措施以确保钛锌板没有损伤，变形或者色差产生。如果保护膜撕除后还需对钛锌板进行操作，施工工人应该佩戴手套和穿着长袖衣服，因为人体汗液属于酸性性质，会在钛锌板表面留下痕迹。虽然随时间推移锌板表面痕迹会自我修复，但之前的痕迹会持续一段时间，给安装后的钛锌板表面美观造成不良影响。4. 锌板屋面和墙面系统的安装不推荐使用密封胶，如不可避免，必须使用中性密封胶。5. 保护膜应该在完成立面所有施工程序，例如固定，打胶等之后，再一起撕除。如果撕膜后再进行打胶等程序，可能会造成钛锌板表面污染，难以清洗。6. 保护膜撕膜时间不同步，会造成色差。7. 由于保护膜不防UV（紫外线），阳光照射时间过长后残余粘合剂可能会留在金属表面，造成污染。因此建议在安装之后，应在60天内除去保护膜。8. 脚手架未拆除时不要撕膜，以避免锈蚀污水滴落，或其他人为造成的污染。9. 保护膜撕除后，请确保钛锌板不会受到其他腐蚀性材料，如密封胶、清洁产品或剩余施工工序等的污染。毕节灰黑色钛锌板直立锁边金属屋面系统锌已经成为现代巴黎的象征。

如果在施工过程中，灰尘聚集在锌板表面，如有需要，应使用干净的棉质抹布将其轻轻擦去或使用温水冲洗。清洁人员不得随意使用清洁产品除去灰尘或用力擦拭。以免造成酸碱腐蚀或刮伤。如灰尘不是特别厚重，随着时间的推移，自然雨水的冲刷即可除去灰尘。

若板面有油污，应用干净的棉布蘸 或甲基乙基酮，在干燥的环境条件下清洁，不得刮磨钛锌板。操作时钛锌板表面应保持完全干燥、凉爽的状态；不建议在炎热的夏季操作。操作时请用干净的棉布沾上 轻轻擦拭整个锌板，如只清洗局部，可能会带来色差。

锌是一种天然材料，板之间轻微的颜色差异是常见情况，在项目的早期阶段会出现。但是，随着时间的推移和表面保护性氧化层的持续形成，锌板颜色差异将降至比较低，变得越来越一致，终获得均匀的外观。锌板钝化层的形成需要的时间因为项目的地理位置和气候条件而不同。特别

干燥的气候条件需要的时间会更长。如果您想尽量避免色差，请遵循VMZINC的施工建议。同时将同一批次的锌卷使用在同一个立面。沿海地区，含盐的水可能会进入锌板的接缝处，蒸发并留下白色残留物。建筑的室外吊顶，檐口等雨水不容易冲刷到的部位更加容易出现白色盐结晶。正常情况下，雨水本身足以冲走或减少这些沉积物。在无雨期间，建议使用热水冲洗锌板。这类盐沉积物不会损害材料的完整性，不会造成腐蚀。原锌具有闪亮的金属光泽，随时间推移，表面会形成亚光的暖灰色钝化层。

钛锌板平锁扣系统：菱形板、矩形板、六边鱼鳞板-杭州楚骁常用颜色为金属灰、天空灰、银色和黑色，其中灰色系和银色为预钝化表面处理，黑色为氧化钛锌板然后镀膜，材质标准符合现行欧洲标准及ISO9002质量体系认证。矩形平锁扣板系统多用作墙面或大坡度欧式坡屋面，宽W=200/250/300/400mm□长L=300/400/500/600mm□或者其他定制规格。标准钛锌板是由符合DINEN1179标准的，纯度为，合金成分还包含了少量铜和钛。欧洲质量标准EN988欧洲质量标准EN988自1997年开始在18个欧洲国家实施。这一标准对于锌板的组成、物理性能、机械性能和尺寸方面做了非常严格的规范，也使其成为了国际的参照标准。钛锌板包装及安装需要注意事项：相容木材不相容木材松木橡木云杉木栗木苏格兰松木红杉木白杨木黄杉柏树桉树相容金属不相容金属铅铜铝钢(未镀锌)镀锌钢/不锈钢为建筑学的创新追求打开了一个全部景象。此系统产生的光学效果在大面积的幕墙上尤其显现。扣片的布局直接影响它表现出来的视觉效果，所以此系统主要采用垂直或近似垂直的安装方向;垂直线条可加强建筑物的向上沿伸性，而水平接缝则可增强建筑物深扎于地面的结构感，显然，建筑师极富创造的构思可将我们的视觉到另一层次。钛锌板表面钝化层与板材融为一体，对于表面划痕具有自我修复功能。德阳青岩灰钛锌板直立锁边外墙系统

由于锌板的自愈特性，随着时间的推移和氧化表层的形成指纹将变得模糊。德阳青岩灰钛锌板直立锁边外墙系统

并且在当中的某些特定时间，因为阳光照射的角度不同会更加明显，这是锌的固有特性，是该材料美学外观的一部分。6. 锌是一种天然材料，板之间轻微的颜色差异是常见情况，在项目的早期阶段会出现。但是，随着时间的推移和表面保护性氧化层的持续形成，锌板颜色差异将降至，变得越来越一致，终获得均匀的外观。7. 锌板钝化层的形成需要的时间因为项目的地理位置和气候条件不同而不同。特别干燥的气候条件需要的时间会更长。如果您想尽量避免色差，请遵循VMZINC的施工建议。同时将同一批次的锌卷使用在同一立面。8. 沿海地区，含盐的水可能会进入锌板的接缝处，蒸发并留下白色残留物。建筑的室外吊顶，檐口等雨水不容易冲刷到的部位更加容易出现白色盐结晶。正常情况下，雨水本身足以冲走或减少这些沉积物。在无雨期间，建议使用热水冲洗锌板，这类盐沉积物不会损害材料的完整性，不会造成腐蚀。德阳青岩灰钛锌板直立锁边外墙系统

四川创美东恒建筑装饰工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在四川省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用

户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*四川创美东恒建筑装饰工程供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！